



FRITÉZY, GRILY, HOT-DOG ■
GRILOVACÍ PLOTNY ■
VAKUOVÉ BALIČKY ■
HORKOVZDUŠNÉ PECE ■

**AISI
304**Provedení
nerez**6-18 l**

Kapacita oleje



FR-99



FR-06B

NORDline

Fritéza obsahuje
studenou zónuFritézy **FR** **FR 06B, FR 66B:** fritézy bez výpustě, **FR 09, FR 99:** fritézy s výpustí

- opláštění nerez AISI 430, koš nerez AISI 201 • studená zóna • hliníkový výpustný ventil • regulace teploty 50 – 200 °C • kontrolka chodu a vyhřívání • hlavní vypínač • napětí 230 V / 50 Hz

	FR-06B	FR-66B	FR-09	FR-99
Kapacita oleje (l)	6	6+6	9	9+9
Max. potravin na koš (kg)	1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,8
Příkon (kW)	3	3+3	3,3	3,3 + 3,3
Napětí (V)	230	230	230	230
Čistá váha (kg)	6	9,5	8	13
Rozměry koše Š x H x V (cm)	20 x 22 x 10	2 kusy – 20 x 22 x 10	21 x 22 x 12	2 kusy – 21 x 22 x 12
Rozměry Š x H x V (cm)	29,5 x 54 x 36	59 x 54 x 36	32 x 54 x 36	65 x 54 x 36
Cena	3 690 Kč	5 990 Kč	5 090 Kč	8 590 Kč



KG-01



KG-02

NORDline

Rýhované
plotnyHladké
plotny

Desky z litiny

Kontaktní grily
KG **KG 01:** kontaktní gril – horní i dolní plotna rýhovaná, **KG 02:** dvojitý kontaktní gril – horní plotna rýhovaná, spodní hladké

- kontrolka chodu a vyhřívání • termostat 180 – 250 °C • desky z litiny • napětí 230 V / 50 Hz

	KG-01	KG-02
Příkon (kW)	2,2	1,8 + 1,8
Čistá váha (kg)	18,5	24,2
Rozměry grilovací desky (cm)	34 x 23	2 x 21 x 21
Rozměry Š x H x V (cm)	43 x 31 x 19	57 x 31 x 19
Cena	6 390 Kč	9 890 Kč

Rýhované
plotnyHladké
plotny

Teploměr

Grilovací plotny

GP ↻

- GP 01:** grilovací plotna – hladká plotna, **GP 02:** dvojité grilovací plotno – jedna polovina plotny hladká, druhá rýhovaná
- kontrolka chodu a vyhřívání • regulace teploty 50 – 300 °C • nádoba na tuk • desky z litiny • napětí 230 V / 50 Hz

	GP-01	GP-02
Příkon (kW)	3	6
Napětí (V)	230	230
Čistá váha (kg)	30	38
Rozměry plotny (cm)	50 x 40	75 x 40
Rozměry Š x H x V (cm)	50 x 53 x 31	75 x 53 x 31
Cena	6 990 Kč	9 290 Kč

Hot-dog

HD ↓

Vodní lázeň

VL ↓

- čtyřtrnový ohřivač párků a rohlíků • nerez opláštění • vypínač a kontrolka chodu • regulace teploty 50 – 90 °C • skleněná nádoba na párky • napětí 230 V / 50 Hz

- vodní lázeň GN 1/1 • kontrolka chodu a vyhřívání • regulace teploty 30 – 90 °C • topné těleso pod dnem vany • výpustný ventil • napětí 230 V / 50 Hz

+90 °C
+50 °CRegulace
teploty

Teploměr

+90 °C
+30 °CRegulace
teploty

Teploměr

Výpustný
ventil

	HD-04
Příkon (kW)	0,3 + 0,3
Čistá váha (kg)	9,7
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 34 x 36
Cena	5 490 Kč

	VL-01
Příkon (kW)	1,2
Čistá váha (kg)	7,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	30,5 x 50,5 x 16
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	34 x 53,5 x 24,5
Cena	3 390 Kč


 Nastavení
doby sváření

 Digitální
ovládání

 Nepřetržitý
provoz 2 hodiny

Standardní provedení:

- určena do menších provozů
- vhodná pro balení potravin bez většího množství tekutiny (šunka, sýr, káva, atd.)
- vakuová pumpa bez oleje
- bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- vakuování do dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- napětí 230 V / 50 Hz



	ECO-MINI	ECO-BIG	ECO-SMALL	ECO-ELIX	ECO-MEDIUM
Režim vakuování	poloautomat.	poloautomat.	automatické / manuální	poloautomat.	poloautomat.
Ovládací panel	analogický	analogický	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	35	45	35	40	50
Sací výkon vakuové pumpy (l / min.)	20	20	20	20	40
Váha (kg)	8	10	8	9	12
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	37 x 24 x 13	47 x 24 x 13	37 x 28 x 17	42 x 28 x 17	52 x 28 x 17
Cena	9 590 Kč	13 190 Kč	10 990 Kč	13 590 Kč	19 190 Kč


 Automatické
otevření víka

 Nastavení
doby sváření

 Digitální
ovládání

 Nepřetržitý
provoz 7–8 hodin

Vakuové baličky NORDline naleznou své využití ve stravovací provozech, jako jsou restaurace, hotely, obchody, supermarket, atd. Jsou vhodné pro balení všech druhů potravin, pevných i tekutých. Tyto profesionální zařízení z ušlechtilé oceli se staly již nezbytnou pomůckou při uchování potravin. Vakuové balení zajišťuje prodloužení doby použitelnosti a skladovatelnosti potravin, zachovává původní chuť a vůni, zajišťuje dokonalé hygienické skladování.

5

Standardní provedení:



Ukázka vakuování

- určena do náročných provozů • vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin • automatický systém vakuování • s olejovou vakuovou pumpou
- digitální ovládací panel s displejem • nerezové provedení • vakuování do hladkých i dvouvrstvých vroubkovaných sáčků • lisovaná vana komory se zaoblenými rohy • průhledné horní víko • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- přípojka na plyn (použití plynu vhodné pro odstranění stop okolního vzduchu a vlhkosti, proti šíření bakterií a plísní atd.) – cena 6 490 Kč

Komorové vakuové baličky lze používat třemi různými způsoby:

- 1) vakuování potravin v komoře – tuhé suroviny
- 2) vakuování potravin v komoře – tekuté suroviny
- 3) externí odsávání mimo komoru do dvouvrstvých vroubkovaných sáčků pro rozměrově objemné produkty

	ECO-TYPE	ECO-MIX	ECO-FLEX	ECO-PACK	ECO-TOP
Režim vakuování	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.
Ovládací panel	digitální	digitální	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	25	30	35	40	50
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ / hod.)	6	6	8	12	12
Váha (kg)	30	35	40	45	60
Rozměry komory Š x H x V (cm)	26 x 30 x 11	31 x 35 x 12	36 x 40 x 18	41 x 45 x 20	50 x 46 x 20
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	32 x 50 x 27	37 x 53 x 25	43 x 53 x 37	47 x 55 x 40	56 x 61 x 41
Cena	33 190 Kč	37 890 Kč	43 590 Kč	48 790 Kč	58 190 Kč


 Automatické
otevírání víka

 Nastavení
doby sváření

 Digitální
ovládání


Standardní provedení:

Model ECO L: 1 svařovací lišta
Modely ECO BIS: 2 svařovací lišty

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování s olejovou vakuovou pumpou
- digitální ovládací panel s displejem
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvoustvých vroubkovaných sáčků
- lisovaná vana komory se zaoblenými rohy
- průhledné horní víko
- kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz (ECO 45), napětí 380 V / 50 Hz (ECO 55, ECO 90)

Na objednávku:

- přípojka na plyn (použití plynu vhodné pro odstranění stop okolního vzduchu a vlhkosti, proti šíření bakterií a plísní atd.) – cena 6 490 Kč

	ECO 45/L	ECO 45/BIS	ECO 55/BIS	ECO 90/BIS
Režim vakuování	automat.	automat.	automat.	automat.
Ovládací panel	digitální	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	45	2 x 45	2 x 55	90 / 50
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ / h)	25	25	60	100
Váha (kg)	80	115	180	220
Rozměry komory Š x H x V (cm)	46 x 50 x 22	56 x 46 x 22	72 x 57 x 22	92 x 57 x 22
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	56 x 64 x 105	68 x 63 x 105	84 x 73 x 105	104 x 73 x 105
Cena	88 590 Kč	105 690 Kč	152 890 Kč	197 790 Kč

VG 600 LCD

Zatavovací vakuová balička



Standardní provedení:

- určena pro průmyslové využití ve výrobnách, výdejnách jídel apod.
- automatický pracovní cyklus (odsání vzduchu z vaničky s potravinou, dávkování inertního plynu, navaření fólie)
- bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- maximální rozměr misky: 26,5 x 32,5 cm
- automatický ořez při balení vaniček GN 1/2, u ostatních rozměrů manuálně
- pneumatické svařování s max. tlakem 3/4 BAR
- doporučená max. denní kapacita – 300 cyklů
- nerezové provedení
- napětí 230 V / 50 Hz
- možnost výběru při objednání – formy vaniček:
1× GN 1/2, 2× GN 1/4, 4× GN 1/8

VG 600 LCD

Ovládací panel	LCD + sensor VAC
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ /hod.)	20
Příkon (W)	1800
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	61 x 60 x 56
Cena	171 790 Kč

5



Vnitřní
ventilační
systém



Minutový
časovač



Vyměnitelné
těsnění



FEM03NEPSV

Standardní provedení:

Pece jsou dostupné ve třech variantách pro rošty o rozměrech: **Nerone FEM04NE595V**: 4 ks 44 x 35 cm, **Nerone FEM03NEPSV**: 3 ks 60 x 40 cm, **Nerone FEM04NEGNV**: 4 ks GN 1/1 (nejsou součástí)

- dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu • dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla • nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť • zaoblené vnitřní hrany • dvojité prosklené dveře • lehce vyměnitelné těsnění – zámkový systém
- vnitřní osvětlení • manuální ovládání • termostat 280 °C • 60 minutový časovač • lehce vyjmutelné vnitřní lišty pro snadnou údržbu • maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou • napětí 230 V / 50 Hz



Detail roštů



FEM04NE595V



FEM04NEGNV

	FEM04NE595V	FEM04NEGNV	FEM03NEPSV
Verze	elektrická – manuální	elektrická – manuální	elektrická – manuální
Rošty (cm)	4 ks 44 x 35	4 GN 1/1*	3 ks 60 x 40
Vzdálenost mezi rošty (cm)	8,4	8,4	8,4
Celkový příkon (kW)	3,12	3,12	3,12
Váha (kg)	34	37	36
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	46,4 x 42 x 37	56 x 43,2 x 37	65 x 42 x 35
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	58,9 x 66,3 x 58	68,6 x 66 x 58	77,5 x 55,9 x 56
Cena	14 290 Kč	16 790 Kč	18 290 Kč

*GN nejsou součástí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.